

BESCHLAGSWAHL

Bei der Dänischen Haustür muss beidseitig ein Türdrücker berücksichtigt werden. Als einzige Ausnahme kommt auch der Drehknopf 1080 (randi) für die äußere Seite der Haustür in Frage. Bei den Türdrückern empfehlen wir auch die Firma randi.

 <https://www.randi.dk/de/>

SCHLISSMECHANISMUS



Beim Dänischen Schlossgetriebe gibt es im Vergleich zum deutschen Schloss kein „ins Schloss fallen“ der Tür, da die Tür aufgrund des beidseitigen Türgriffs im nicht abgeschlossenen Zustand beidseitig geöffnet werden kann.



Demnach muss die Tür beim Verlassen des Hauses und beim Betreten des Hauses im geschlossenen Zustand zusätzlich abgeschlossen werden. Aus diesem Grund kann man sich aber auch nicht ausschließen, weil die Tür erst verriegelt ist, wenn diese von außen/innen abgeschlossen wird.



Auf der Innenseite kann zur Vereinfachung ein Knopfzylinder berücksichtigt werden, der das Verschließen ohne Schlüssel möglich macht, weil man die Tür einfach durch das Drehen des Knopfes abschließt. So wird beim Betreten dieser Schritt vereinfacht. Gerne beraten wir Sie dazu auch.



Beim Verschließen der Tür muss der Türdrücker beim Umdrehen des Schlüssels nach oben gedrückt werden. Erst dann lässt sich die Tür abschließen.